

Uwagi

- Beton B45 (C35/45) W10
- Stal A-IIIN
- Otulina w płytach żelbtowych – 50mm
  Otulina w ścianach żelbetowych – 50mm
- IZOLACJA POWIERZCHNI BETONU DWUWARSTWOWA:
  - pierwsza warstwa izolacji powłokowej bitumicznej z past asfaltowych dwuskładnikowych
  - druga warstwa: izolacji powłokowej bitumicznej z past asfaltowych dwuskładnikowych (Emulsja polimerowo-bitumiczna z wypełnieniem cząstkami poliestrowymi)
- POD WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAĆ PODLEWKĘ Z BETONU PODKŁADOWEGO KLASY min. B10 gr.10cm

OZNACZENIA GRAFICZNE

7,70 / 8,30	Kody wysokościowe projektowanych rzędnych
—·——·—	Osie konstrukcyjne

Poziom posadowienia fundamentów : 110,9m n.p.m..

UWAGA:
wszystkie wymiary na rysunku należy każdorazowo przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu budowy, w przypadku różnic lub zmian wynikajacych z technologii dostawcy skontaktować się z projektantem
wymiary podano w stanie surowym bez wykończenia: tynku, terakoty, glazury itp.

UWAGI I UZGODNIENIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne GLOBAL TECHNICS
ul. Jagiellońska 9b/1
17-100.Bielsk Podlaski

ZAMAWIAJĄCY:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
ul. Warszawa 2A, 19-206 Rajgród

OBIEKT:
działka nr geod. 908/4, 19-206 Rajgród

TREŚĆ PROJEKTU:
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RAJGRODZIE

SKALA: 1:50
FAZA PROJEKTU: WYKONAWCZY
NR RYS.: 1
BRANŻA: KONSTRUKCJA
DATA: 2015.06

TREŚĆ RYSUNKU:
Zbiornik uśredniający ścieki - Rzut fundamentów i ścian

PROJEKTANCI:

BR KONSTRUKCYJNA:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. Grzegorz Korszak	PDL/0001/POOK/06	

SPRAWDZAJĄCY:

BR KONSTRUKCYJNA:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS: