

poz. Pł.5
szt.1



UWAGA:

1. USYTUOWANIE FUNDAMENTÓW WG RYS.ZAGOSPODAROWANIA.
2. OTULINA: 50mm
3. PRZEJŚCIA I PRZEBICIA WG. RYS. INSTALACJI
4. IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA :
   IZOLACJA POWIERZCHNI BETONU DWUWARSTWOWA:
   - pierwsza warstwa preparatem PECIMOR BETONGRUND (firmy BASF)
   - druga warstwa: do głębokości 70cm poniżej poziomu terenu izolacja preparatem PCI BARRASEAL (firmy BASF), poniżej głębokości 70cm izolacja preparatem PECIMOR 2k (firmy BASF)
5. POD WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAĆ PODLEWKĘ Z BETONU PODKŁADOWEGO KLASY min. B10 gr. 10cm.
6. **PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWNIENA STALI ZBROJENIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ ZESTAWIENIE STALI.**
7. **BETON B30 W6**
8. **STAL A-IIIN**

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	ø	Stal	Długość pręta	Liczba: prętów na 1 poz.	Liczba: pozycji	Liczba: prętów łącznie	Dł. łączna B500SP ø10
[-]	[mm]	[-]	[m]		[szt]		[m]
Pł.5							
1	10	B500SP	3,16	13	1	13	41,08
2	10	B500SP	2,06	20	1	20	41,20
3	10	B500SP	2,80	13	1	13	36,40
4	10	B500SP	1,80	20	1	20	36,00
Razem długość prętów						[mb]	154,68
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,617
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	95,4
Masa łącznie						[kg]	95,4

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne GLOBAL TECHNICS ul. Jagiellońska 9b/1 17-100.Bielsk Podlaski	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ **ul. Warszawa 2A, 19-206 Rajgród** OBIEKT: działka nr geod. 908/4, 19-206 Rajgród
TREŚĆ PROJEKTU: **MODERNIZACJA I ROZBUDOWA KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RAJGRODZIE**	SKALA: 1:30
	FAZA PROJEKTU: BUDOWLANY
	NR RYS.: 1
TREŚĆ RYSUNKU: Płyta Pł.5 (obiekt nr 4)	BRANŻA: KONSTRUKCJA
	DATA: 2015.06
PROJEKTANCI:	
BR KONSTRUKCYJNA: mgr inż. Grzegorz Korszak / NR UPRAWNIEŃ: PDL/0001/POOK/06 / PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY:	
BR KONSTRUKCYJNA: mgr inż. Paweł Czerwacki / NR UPRAWNIEŃ: BI/284/94 / PODPIS:	