

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	1. Rurociągi i zbiorniki				
1 KSNR 1	Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi	m ³			
d.1 0207-02	o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m ³ w gr.kat. III (wykop pod kanał ścieków surowych i oczyszczonych)	m ³	4.320		
	(0.6*0.8)*9				
			RAZEM	4.320	
2 KSNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV (wykop pod bioreaktor)	m ³			
d.1 0205-02	7*1	m ³	7.000		
			RAZEM	7.000	
3 KSNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV (wykop pod przepompownię ścieków)	m ³			
d.1 0205-02	2*1	m ³	2.000		
			RAZEM	2.000	
4 KSNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV (wykop pod studnię chłonną)	m ³			
d.1 0205-02	7*1	m ³	7.000		
			RAZEM	7.000	
5 KSNR 4	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 20 cm (podsypka pod bioreaktory oczyszczalni)	m ³			
d.1 1301-03	1*0.2	m ³	0.200		
			RAZEM	0.200	
6 KSNR 4	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 15 cm (obsypka wokół bioreaktora oczyszczalni)	m ³			
d.1 1301-02	1*0.15	m ³	0.150		
			RAZEM	0.150	
7 KSNR 4	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 20 cm (podsypka pod zbiorniki przepompowni)	m ³			
d.1 1301-03	1*0.2	m ³	0.200		
			RAZEM	0.200	
8 KSNR 4	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 15 cm (obsypka rur kanalizacyjnych)	m ³			
d.1 1301-02	9*0.6*0.15	m ³	0.810		
			RAZEM	0.810	
9 KNR 4-02	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia	msc.			
d.1 0212-05	1	msc.	1.000		
			RAZEM	1.000	
10 KNNR 1	Wykonanie złoża filtracyjnego z kamienia płukanego 16-32mm (złożę filtracyjne w studni chłonnej)	m ³			
d.1 0412-01	5*1	m ³	5.000		
			RAZEM	5.000	
11 KSNR 1	Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m ³			
d.1 0210-02	9.04	m ³	9.040		
			RAZEM	9.040	
12 KNR 2-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II	m ³			
d.1 0415-01	13.64	m ³	13.640		
			RAZEM	13.640	
13 KNR 2-15	Bioreaktor oczyszczalni ścieków O1 typoszeregu BIOTIC o przepustowości dobowej 0,9 m ³ /dobę. Oczyszczalnia w technologii osadu czynnego, znakowana znakiem CE, wykonana z polietylenu, trójkomorowa.	szt.			
d.1 0508-04	1	szt.	1.000		
			RAZEM	1.000	
14 KNR 2-15	Przepompownia ścieków oczyszczonych (kompletna). Zbiornik pompowni monolityczny, z PEHD, o fi=560mm i h=2000mm, w komplecie z pompą do ścieku oczyszczonego o wolnym przelecie min. 10mm wykonaną ze stali szlachetnej i mocy silnika min. 0,25kW,	szt.			
d.1 0508-02	1	szt.	1.000		
			RAZEM	1.000	
15 KNNR 4	Studnia chłonna z kręgów betonowych o śr. 1000 mm, wyniesiona min. 70 cm powyżej poziomu terenu. ANALOGIA	stud.			
d.1 1413-01	1	stud.	1.000		
			RAZEM	1.000	
16 KNNR 11	Położenie geowłókniny w studni chłonnej - analogia.	m ²			
d.1 0701-05	14*1	m ²	14.000		
			RAZEM	14.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR 4 d.1 1308-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm - kanał scieków surowych i oczyszczonych	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
18	KNNR 4 d.1 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm (wentylacja studni chłonnej, studzienek rozdzielczych, itp)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 4 d.1 0112-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, ANALOGIA	m		
		4*1	m	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNNR 4 d.1 0112-05	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, ANALOGIA	m		
		2*1	m	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Roboty elektryczne			
21	KNR 4-01 d.2 0333-12	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 5 d.2 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³		
		(0.7*0.3)*9	m ³	1.890	
				RAZEM	1.890
23	KNNR 5 d.2 0707-02 analogia	Układanie kabli YKY 3x1,5 mm o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie, oznaczenie folią zabezpieczającą	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
24	KNNR 5 d.2 0715-02 analogia	Układanie kabli YKY 3x1,5 mm o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowach lub na estakadach w rurkach ochronnych fi 19 mm z mocowaniem	m		
		5.25	m	5.250	
				RAZEM	5.250
25	KNNR 5 d.2 0702-03	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³		
		0.7*0.3*9	m ³	1.890	
				RAZEM	1.890
26	KNNR 5 d.2 0726-05	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		(2)*1	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR-W 5- d.2 08 0310-01	Montaż wtyczek przenośnych sieciowych 250V 2-bieg. 10A/1.5mm ²	szt.		
		(2)*1	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Roboty inne			
28	Wycena in- d.3 dywidualna	Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000